



CARMEC

PRC 2400



PWS 900



VGP 1200



PTR 1600



HBM 810



RGT 10



BDL 3000



HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE WITH LATHE
PRESSA IDRAULICA RADDRIZZA CERCHIONI CON TORNIO

THIS UNIQUE MACHINE IS USED TO CORRECT AND STRAIGHTEN ALL KINDS OF DEFECTED STEEL AND ALLOY RIMS RANGING FROM 10" TO 24".

LA PRC 2200 E 2400 È STATA PROGETTATA E REALIZZATA PER CONSENTIRE LA RADDRIZZATURA DI QUALUNQUE TIPO DI CERCHIONE IN ALLUMINIO CON DIAMETRI COMPRESI TRA 10" E 24".



SPECIFICATIONS / DATI TECNICI

Application range Campo di applicazione	10" – 24"
Working pressure Pressione di esercizio	110 bar
Max working pressure Max pressione di esercizio	150 bar
Max. punch force Forza massima sul punzone	5000 kg
Spindle rotation speed Motore centralina idraulica	60 rpm
Hydraulic unit motor Max pressione di esercizio	0,75 kW – 900 rpm
Lathe unit motor Motore mandrino tornio	0,75 kW – 1400 rpm
Dimensions (LxLxH) Dimensioni (LxLxH)	1130x950x1340 mm
Weight Peso	385 kg

STANDARD ACCESSORIES



Wheel centering rings, Gauge, Angular tips, Flat tips, Square tips, Extended tip holders, Rim cutting tool, Wrench set



Pressure regulation system - STANDARD
Sistema di regolazione della pressione

OPTIONAL EQUIPMENT



Motorbike flange kit
Kit di montaggio cerchioni moto

OPTIONAL EQUIPMENT



Variable spindle speed control unit (50 – 150 rpm)
Velocità mandrino variabile

CARMEC d.o.o.
Miren 227A
5291 Miren
SLOVENIA



AUTOMOTIVE MACHINE TOOLS



www.carmec.si

t +386 5 305 44 68
m + 386 41 636 651
f +386 5 395 40 78
info@carmec.si